



## IZI-PRIME

Грунтовочный клей для горизонтальной дорожной разметки

### Применение:

IZI-PRIME предназначен для грунтовки дорожного покрытия и повышения адгезии сборных элементов дорожной разметки (синтетических лент, термопластических масс). Применяется на бетонных, асфальтовых поверхностях, а также на дорожном покрытии из гранитных плит.

### Свойства:

- ✓ Грунтовочный клей IZI-PRIME отличается быстрым высыханием, высокой начальной адгезией и хорошей склеивающей способностью.
- ✓ Основа: синтетический каучук
- ✓ Цвет: желто-соломенный
- ✓ Плотность: ок. 1 г/см<sup>3</sup>
- ✓ Содержание твердых веществ: 20% ± 5%

### Упаковка:

Металлическая канистра: 5 кг  
Металлическая канистра: 20 кг

### Условия хранения:

Температура должна быть не ниже +5°C и не выше +25°C во время транспортировки и хранения. Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте.

### Срок хранения:

6 месяцев от даты производства, в закрытой, оригинальной упаковке.



### Способ нанесения:

Температура нанесения (дорожного покрытия): +5°C – макс. + 50°C

Поверхность для нанесения должна быть сухой. Влажную или мокрую поверхность необходимо высушить, напр. при помощи газовой горелки.

Основание следует очистить от загрязнений: пыли, масел, соли и мелкого мусора.

IZI-PRIME наносится вручную при помощи валика или кисточки, либо механически.

Расход: 150 – 300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости дорожного покрытия.

Время высыхания зависит от толщины слоя клея, температуры окружающей среды и влажности. При нормальных условиях данное время составляет 3-15 мин. Хорошо высохший клей не должен приставать к пальцам при прикосновении.

После испарения растворителей на клеевой слой можно нанести разметку, которая должна сразу располагаться в нужном положении. Изменение положения продукта после приклеивания НЕВОЗМОЖНО.

Необходимо следовать указаниям, приведенным в инструкции по нанесению для применяемого продукта. После его применения следует провести предварительную проверку прочности склеивания.