



IZI-LINE

Taśma aluminiowa do zastosowań tymczasowych

Zastosowanie:

IZI-LINE tymczasowa taśma aluminiowa stosowana jest przy wprowadzaniu tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego. Może być aplikowana na asfalt, jak również na nawierzchnie niebitumiczne pod warunkiem zastosowania kleju IZI-PRIME.

Właściwości:

- ✓ Baza: samoprzylepny podkład aluminiowy
- ✓ Pokrycie: mikrokula szklana
- ✓ Grubość: 0,5 mm ± 0,1
- ✓ Odblaskowość: ≥ 200 mcd/m²·lx
- ✓ Szorstkość: > 45 SRT

Pakowanie:

Karton 31 x 31 x 15 [cm] zawiera 1 rolkę o wymiarach 0,12 x 100 [m].

Przechowywanie:

Temperatura w czasie transportu i magazynowania nie powinna spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +35°C. Przechowywać w chłodnym, suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

Okres przydatności do użycia:

1 rok od daty produkcji.



Sposób aplikacji:

Temperatura aplikacji (nawierzchni): +5°C – max. +50°C.

Podłoże do aplikacji musi być suche i czyste. Wilgotna lub mokra nawierzchnia powinna być wysuszona np. za pomocą palnika gazowego. Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń: kurzu, olejów, soli i luźnych cząstek.

IZI-LINE może być aplikowana zarówno ręcznie jak i za pomocą specjalnego wózka ręcznego.

IZI-LINE może być całkowicie zdemontowana w razie potrzeby.