



IZI-PRIME

Klej gruntujący do poziomego oznakowania drogowego

Zastosowanie:

IZI-PRIME przeznaczony jest do gruntowania nawierzchni oraz zwiększenia przyczepności prefabrykowanych oznakowań drogowych (taśm syntetycznych, aluminiowych, mas termoplastycznych). Stosowany jest na nawierzchnie betonowe, asfaltowe, z płyt granitowych.

Właściwości:

- ✓ Klej gruntujący IZI-PRIME charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, dużą lepkością początkową i dużą siłą klejenia.
- ✓ Baza: kauczuk syntetyczny
- ✓ Barwa: żółtosłomkowa
- ✓ Gęstość: ok. 1 g/cm³
- ✓ Substancje stałe: 20% ± 5%

Pakowanie:

Metalowy kanister: 5 kg
Metalowy kanister: 20 kg

Przechowywanie:

Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C w czasie transportu i magazynowania. Przechowywać w chłodnym, suchym, przewiewnym miejscu.

Okres przydatności do użycia:

6 miesięcy od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.



Sposób aplikacji:

Temperatura aplikacji (nawierzchni): +5°C – max. + 50°C

Podłoże do aplikacji musi być suche. Wilgotna lub mokra nawierzchnia powinna być wysuszona np. za pomocą palnika gazowego.

Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń: kurzu, olejów, soli i luźnych cząstek.

IZI-PRIME jest наносzony ręcznie za pomocą wałka lub pędzla, lub maszynowo.

Zużycie: 150 – 300 g/m² w zależności od porowatości nawierzchni.

Czas schnięcia zależy od grubości nałożonej warstwy kleju, temperatury otoczenia i wilgotności. W normalnych warunkach czas ten wynosi 3-15 min. Dostatecznie wyschnięty klej nie powinien przywierać do palca po dotknięciu.

Po odparowaniu rozpuszczalników, na warstwę kleju można nanieść oznakowanie, który powinno być umieszczone od razu we właściwej pozycji. Korekta położenia produktu po przyklejeniu NIE JEST MOŻLIWA.

Postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji dotyczącymi aplikowanego produktu. Po jego montażu wykonać wstępną kontrolę trwałości klejenia.